

# CONTACT SPRAY

## REINIGING- EN ONDERHOUDSSPRAY VOOR ELEKTRISCHE CONTACTEN



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Oplosmiddelen en beschermende olie

**Kleur:** Transparant

**Viscositeit:** Dunvloeibaar

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 36 maanden. Opslaan in goed afgesloten verpakking op een droge, koele vorstvrije plaats.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Reiniging- en onderhoudsspray voor het reinigen en onderhouden van elektrische contacten.

### TOEPASSINGSGEBIED

Voor het reinigen en onderhouden van elektrische contacten zoals o.a. potmeters, schuif- en sleepcontacten en regelaars.

### EIGENSCHAPPEN

- Vuil- en oxideoplossend
- Verbetert geleiding
- Voorkomt spanningsverlies
- Vochtverdrijvend
- Niet corrosief
- Tast metaal en synthetische materialen niet aan
- Met extra precisie-spuitslang
- In alle standen te gebruiken.

### VOORBEREIDING

**Eisen oppervlakken:** Elektrische en elektronische apparaten voor behandeling uitschakelen.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik. Oppervlakken dun en gelijkmatig insprayen. Apparaten kunnen na circa een half uur weer in gebruik worden genomen.

**Vlekken/resten:** Vlekken verwijderen met Griffon Primor of ontvetter.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Zeer goed

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.