

# IMAL®

## HOOGWAARDIGE KRUIPOLIE OP BASIS VAN GRAFIET



### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Vochtbestendigheid:** Zeer goed

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Minerale olie met colloïdaal grafiet

**Kleur:** Zwart

**Viscositeit:** Dunvloeibaar

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 36 maanden. Opslaan in goed afgesloten verpakking op een droge, koele vorstvrije plaats.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige kruipolie op basis van grafiet.

### TOEPASSINGSGEBIED

Voor het losmaken van verroeste en geoxideerde (bevestigings)materialen zoals o.a. bouten, moeren, flenzen, scharnieren en sloten. Toepasbaar op alle metalen. Werkt tevens preventief door gebruik tijdens de montage.

### EIGENSCHAPPEN

- Krachtig penetrerend
- Roestoplossend
- Roest- en corrosiewerend
- Met colloïdaal grafiet
- Met extra precisie-spuitslang
- In alle standen te gebruiken

### VOORBEREIDING

**Voorbehandeling oppervlakken:** Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik. Oppervlakken royaal inspraken. Na ca. 5-10 minuten kunnen de onderdelen gedemonteerd worden. Bij preventief gebruik delen eerst behandelen en vervolgens monteren.

**Vlekken/resten:** Vlekken verwijderen met Griffon Primor of ontvetter.

Aandachtspunten: IMAL kan bij contact met kleding e.d. niet verwijderbare vlekken veroorzaken.

Gebruik de in de dop geïntegreerde extra spuitslang voor een optimale dosering.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.