

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ANTIRUST COMPOUND VAST

OMSCHRIJVING	Tenco Antirust Compound Vast is een roestwerend product op basis van paraffinische componenten en speciale vetten.
TOEPASSING	Tenco Anti Rust Compound Vast kan gebruikt worden over bestaande roest om verdere aantasting van metaal te voorkomen. Verlengt de levensduur van staal en ijzer. Geeft een waterbestendige niet hardende deklaag. Kan vermengd worden met verf ± 5-10%. Tenco Antirust Compound Vast wordt onder meer gebruikt achter betimmering van schepen en binnenzijde van autoportieren.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	-kan gebruikt worden over bestaande roest -verlengt de levensduur van staal en ijzer. -geeft een waterbestendige niet hardende deklaag.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Donkerbruin
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	150 °C
Vlampunt	73 °C
Dampspanning bij 20°C.	0,1 hPa
Dichtheid bij 20° C.	0,9 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	100 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	3-4 m ² per liter
Droogtijden	Niet van toepassing
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 170 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	75,0 %
GEBRUIKSAANWIJZING	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij is van vuil en losse roest. Aanbrengen met een borstel of kwast. Kan vermengd worden met 5 tot 10% verf.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 5 °C
VERDUNNING	Tenco Anti Rust Compound Vast is gebruiksklaar. Tenco Anti Rust

	Compound kan met terpentine worden verwijderd. Gereedschap met terpentine schoonmaken.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	5000 ml, 10 liter en 25 liter.