



5IN1 ALL-IN-1 RUITENKIT

De 5in1 All-in-1 ruitenkit is door zijn unieke samenstelling een veelzijdige kit waar geen primer meer voor nodig is.



Since 1950

De nieuwe MS-Polymeer technologie (silaan-gemodificeerde polymeren) combineert de voordelen van de verschillende kittens en lijmen zoals polyurethaan, siliconen, Acrylaat en buthylgummi in een product. Geen siliconen, halogeenvrij. Milieuvriendelijk, bevat geen isocyanaten en is oplosmiddelvrij. De 5in1 ruitenkit wordt gebruikt als autoruiten lijm om de voorruit mee te kitten. De ruitenlijm wordt niet alleen voor auto's gebruikt, maar ook voor campers, caravans en boten.

Door de unieke samenstelling blijft de 5in1 ruitenkit een uitstekend vastzitten aan de oude ruitenkit, glas en keramische randen. Ook is er voor dit product geen primer meer nodig.

EIGENSCHAPPEN

- ✓ Uitstekende hechting – zelfs zonder primer- op metaal, glas, kunststof, lakken, grondlakken, hout materialen en minerale oppervlakken.
- ✓ Blijft in het temperatuurbereik van -4 °C tot + 120 °C na uitharding elastisch.
- ✓ Krimpt niet, bestand tegen trillingen, neutraal uithardend.
- ✓ Reukloze en snelle uitharding.
- ✓ Kan direct nat op nat overgeverfd worden met acrylaat- en dispersieverven.
- ✓ Bestand tegen UV en weersinvloeden.

TOEPASSINGEN



TECHNISCHE GEGEVENS

Toestand	Vloeibaar
Kleur	Zwart
Reuk/smaak	Karakteristiek
Wegrijtijd	15 minuten
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C

GEBRUIKSAANWIJZING

Verlijming van automotive-voorruit. Verlijming en afdichting van zonnedaksystemen. Constructieve verlijming in de carrosserie-, container-, wagon- en voertuigenbouw. Afdichten van lasnaden, bodem- en aansluitvoegen, ook op natte oppervlakken. Verlijming van hoekprofielen (ramenbouw) en voetbod constructies, airco en ventilatie, apparatenbouw, kunststof techniek, hoogbouw en kelder bouw.

Vlakken moet schoon, droog en vetvrij zijn. (Bij Chroomstaal met Primer werken) Verwerking met hand of luchtdrukpistool. Indien nodig binnen 10 Min. met kunststofs patel glad maken. De aan te brengen dikte hangt af van het te verlijmen materiaal. Het tegenmateriaal binnen 10 Min. aandrukken. De uithardingstijd is afhankelijk van de aangebrachte dikte, de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.

VERPAKKINGEN

Art. Nr. 687094 – 420 gram

Andere verpakkingen op aanvraag.



Postal Address
P.O. Box 441
2990 AK Barendrecht
The Netherlands

Visiting Address
Koolhovenstraat 10
3125 BT Schiedam
The Netherlands

Tel. +31 (0) 180-699 234
Fax. +31 (0) 180-699 235
E-mail info@maumo.nl
Internet www.5in1power.nl