

AQUASHIELD

ALUMINIUM BAND



Omschrijving

Aquashield Aluminium Band is een hoogwaardige, flexibele en waterdichte afdichtingsoplossing, ideaal voor het beschermen van daken, gevels en andere bouwtoepassingen tegen water en weersinvloeden. Dit zelfklevende loodband biedt een duurzame en gemakkelijke vervanging voor traditioneel lood, met uitstekende hechting en eenvoudige verwerkbaarheid.



Productgegevens

- Kleur: Aluminium
- Materiaal: Bitumen kleeflaag met aluminium folie
- Verpakkingen:

Kleur	Afmetingen
Aluminium	50MM X 10M
Aluminium	75MM X 10M
Aluminium	100MM X 10M
Aluminium	150MM X 10M
Aluminium	200MM X 10M

- Toepassingstemperatuur: -5 °C tot +40 °C
- Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C
- Toepassingsgebied: Hecht op de meeste ondergronden, zoals beton, steen, hout, metaal, en kunststof (mits schoon en droog).

Eigenschappen

- ✓ Gemakkelijk aan te brengen
- ✓ In meerdere maten leverbaar
- ✓ Hoge scheurweerstand
- ✓ UV-bestendig



AQUASHIELD

ALUMINIUM BAND



Voorbehandeling

Reinig de ondergrond:

- *Verwijder vuil en stof:* Gebruik een borstel, stofdoek, of stofzuiger om losse deeltjes te verwijderen.

Herstellen van de ondergrond:

- *Loszittend materiaal verwijderen:* Gebruik een plamuurmes of schraper om losse verf, oude kit of andere resten te verwijderen.

Vorbereiden van de ondergrond:

- *Niet-poreuze oppervlakken:* Licht opschuren met een schuurpad of schuurpapier om de oppervlaktehechting te vergroten. Veeg het oppervlak na het schuren af met een droge doek.
- *Voorverwarmen:* Voor optimale hechting helpt het om het oppervlak en de loodband licht op te warmen met een föhn/warmtepistool. Dit activeert de kleeftlaag en maakt de band flexibeler.

Applicatie

1. Aanbrengen van de loodband:

- *Positioneer de band:* Plaats het band op de gewenste plek zonder de beschermfolie te verwijderen. Controleer of het goed past en dekking biedt.
- *Verwijder de beschermfolie:* Trek de folie geleidelijk af terwijl je het band op het oppervlak aanbrengt. Dit voorkomt dat de band aan zichzelf blijft kleven.
- *Druk de band aan:* Gebruik je handen of een roller om de band stevig aan te drukken. Begin in het midden en werk naar de randen toe om luchtbelletjes te verwijderen.
- *Hoeken en randen:* Vouw de band zorgvuldig in hoeken en langs randen. Gebruik een spatel of aandrukrol om de band strak in de naden te krijgen.

2. Controleer de hechting

- *Controleer de hechting:* Zorg dat de band overal stevig vastzit en geen luchtbelletjes of plooien bevat.
- *Overlappenden:* Bij overlappende stukken loodband, zorg voor voldoende overlap en druk deze goed aan om een waterdichte verbinding te garanderen.