

AQUASHIELD

ELASTISCH RUBBER



Omschrijving

Aquashield Elastisch Rubber is een waterdichte coating zonder oplosmiddelen, gemaakt van elastisch rubber-bitumen. Het vormt een flexibele laag die je op allerlei plekken kunt gebruiken, zoals kelderwanden, funderingen, zwembaden en in badkamers. Ook is het superhandig voor het opknappen van oude daken en goten. Na het drogen sluit het scheuren en gaatjes goed af, waardoor alles waterdicht blijft en beschermd is tegen weer en temperatuurwisselingen.



Productgegevens

- Kleur: Bruin voor droging. Zwart, zijdeglans na droging.
 - Verpakkingsinhoud: 5KG, 10KG en 25KG.
 - Reiniging: Gereedschap reinigen met water en zeep.
 - Opslag: Bewaar droog, vorstvrij en onder 30°C. Open verpakking alleen vlak voor gebruik. Bescherm geopende bussen tegen uitdrogen met plastic op het oppervlak en sluit goed af.
- ▲ **LET OP:** Zorg ervoor dat u het aanbrengt in een droge periode, idealiter een volledig droge week.

Verbruik

Kelderafdichting	3 lagen à 1kg/m2/laag
Dakrenovatie	2 lagen à 1.5kg/m2/laag

Eigenschappen

- ✓ Zeer flexibel
- ✓ Oplosmiddelvrij
- ✓ Overschilderbaar
- ✓ UV-bestendig
- ✓ Toepasbaar op bijna elke ondergrond

Benodigdheden

- 🔪 Roerhout
- ✓ Luiwagen
- 🔧 Kwast (Blokwitter)
- 🔧 Verfroller



Aquashield
Waardeel 2
8431 ND, Oosterwolde
KVK: 78451868
4/12/2024



AQUASHIELD

ELASTISCH RUBBER



Voorbehandeling

Controleer de ondergrond:

- Zorg dat de ondergrond droog, schoon, vetvrij en absorberend is.
- ▲ **LET OP:** Niet toepassen bij temperaturen beneden 10°C.
- ▲ **LET OP:** Niet toepassen op ondergronden waarbij constante vochtdoorslag is, op deze manier zal de eerste laag niet goed hechten.

Applicatie

1. Gereedschap kiezen:

- *Kwast:* De kwast is perfect voor kleine oppervlakken, hoeken en gedetailleerd werk. Het zorgt voor een nauwkeurige applicatie, zelfs op moeilijk bereikbare plekken, en is ideaal voor een dunne, gelijkmatige laag op verticale oppervlakken.
- *Luiwagen:* De luiwagen is ideaal voor het behandelen van grotere, vlakke oppervlakken. Het biedt een snellere applicatie en is bijzonder handig voor het aanbrengen van dikkere lagen over grotere gebieden. Dit maakt het perfect voor het bedekken van grote horizontale of schuin aflopende vlakken, zoals daken of gevels.
- *Verfrroller:* Een verfrroller is ideaal voor het snel en gelijkmatig aanbrengen van elastisch rubber op grote, vlakke oppervlakken, zoals vloeren of wanden. Het zorgt voor een efficiënte dekking zonder strepen.

2. Product roeren:

- Roer het product goed door met het roerhout voor gebruik totdat de kleur gelijkmatig is.

3. Aanbrengen

- Breng laag 1 aan met het door jou gekozen gereedschap, zorg voor een minimale laagdikte van 2mm na uitharding.
- Breng laag 2 aan wanneer de eerste laag volledig is uitgehard, wat minstens 24 uur duurt.

- ▲ **LET OP:** Open de verpakking pas vlak voor gebruik
- ▲ **LET OP:** Zorg dat elke laag minimaal 48 uur beschermd wordt tegen regen en vocht.
- ▲ **LET OP:** Bij omgevingstemperaturen boven de 25°C en/of oppervlaktetemperaturen boven de 35°C hardt het moeizaam uit. Pas leislag toe over de bovenlaag om het beloopbaar te maken.



Aquashield
Waardeel 2
8431 ND, Oosterwolde
KVK: 78451868
4/12/2024

