

AQUASHIELD

GEVELIMPREGNEER



Omschrijving

Aquashield Gevelimpregneer is een watergedragen gevelimpregneermiddel dat uitblinkt in waterafstotendheid, gebruiksgemak en milieuvriendelijkheid. Het kant-en-klare product biedt langdurige bescherming tegen vocht, schimmel en UV-straling, zonder de natuurlijke uitstraling van de gevel te veranderen.

Productgegevens

- Kleur: Wit, transparant/onzichtbaar na droging.
 - Verpakkingsinhoud: 5L en 20L
 - Beschermingsduur: 10 jaar
 - Afparelend effect zichtbaar na 14 dagen
 - Houdbaarheid: Het product is 6 maanden houdbaar na de productiedatum, mits in de oorspronkelijke, ongeopende en onbeschadigde verpakking.
 - Opslag: Bewaar het op een droge plaats bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.
- ▲ **LET OP:** Niet laten bevriezen.



Verbruik

Op beton en mortel	150-200 ml/m ²
Op poreus materiaal	300-500 ml/m ²

▲ **LET OP:** Door middel van een testgebied het daadwerkelijke verbruik vaststellen.

Eigenschappen

- ✓ Na droging niet zichtbaar
- ✓ Gemakkelijk aan te brengen
- ✓ Dampdoorlatend
- ✓ Afparelend effect
- ✓ UV-bestendig

Benodigdheden

-  Lagedrukspuit
-  Kwast (Blokwitter)
-  Verfroller



Aquashield
Waardeel 2
8431 ND, Oosterwolde
KVK: 78451868
17/12/2024



AQUASHIELD

GEVELIMPREGNEER



Voorbehandeling

Controleer de ondergrond:

- Zorg dat de ondergrond droog, schoon, vetvrij, stevig en absorberend is.

Reinig de gevel indien nodig:

- Gebruik de Aquashield Gevelreiniger om vervuilde gevels schoon te maken.

Zorg voor winddroge oppervlakken:

- Behandel de gevel alleen als deze winddroog is.

Controleer op kleurverschillen:

- Wacht met impregneren totdat eventuele kleurverschillen door vochtopname verdwenen zijn.

Optimaliseer de ondergrond:

- Behandel droge en sterk absorberende oppervlakken voor de beste resultaten.

Schud de jerrycan intensief voor gebruik:

- Altijd goed schudden voor gebruik.

Test op een onopvallende plek

- Test een kleine hoeveelheid op een onopvallende plek om te controleren of qua uiterlijk het gewenste resultaat bereikt wordt.

▲ **LET OP:** Plak ramen, deuren, planten en andere gevoelige oppervlakken af met tape en plasticfolie.

▲ **LET OP:** Niet toepassen bij temperaturen beneden 7°C.

Applicatie

1. Kies de juiste aanbrengmethode:

- *Lagedrukspuit:* Ideaal voor grote oppervlakken en ruwe structuren zoals baksteen. Zorg voor een gelijkmatige nevel.
- *Kwast:* Voor kleinere oppervlakken, hoeken en voegen.
- *Verfroller:* Geschikt voor vlakke of minder ruwe gevels. Gebruik een roller met een lange vacht voor ruw metselwerk.

2. Gelijkmatic aanbrengen:

- *Lagedrukspuit:* Spuit in een vloeiende, gelijkmatige beweging en houd de spuitmond 20-30 cm van de muur. Volg indien nodig met een kwast of roller om druppels uit te smeren.
- *Kwast en roller:* Breng een royale hoeveelheid aan en zorg dat het oppervlak verzadigd is zonder druipers. Werk zorgvuldig in voegen en naden.

▲ **LET OP:** Controleer tijdens het werk of alle delen goed bedekt zijn. Vermijd oververzadiging en verwijder overtollig product met een kwast of doek.

▲ **LET OP:** Het behandelde oppervlak moet minstens 3 uur vocht- en/of regenvrij blijven.



Aquashield
Waardeel 2
8431 ND, Oosterwolde
KVK: 78451868
17/12/2024

