

SILICONE REMOVER

PASTA VOOR HET VERWIJDEREN VAN RESTEN (UITGEHARDE)

SILICONENKIT



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Organisch oplosmiddel opgedikt tot een pasta.

Kleur: Bruin

Viscositeit: ca. 140000 mPa.s.

Dichtheid: ca. 0.8 g/cm³

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Pasta voor het verwijderen van resten (uitgeharde) siliconenkit.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het verwijderen van (uitgeharde) siliconenkitresten.

Toepasbaar op keramische tegels, glas, metalen, plastic, gelamineerd materiaal, aluminium en emaille. Niet geschikt voor nylon.

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet goed droog, schoon en vetvrij zijn. Verwijder zo veel mogelijk van de bestaande siliconenkit.

Gereedschap: Mes

Plamuurmes

Vochtige doek

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden of oproeren voor gebruik. Breng met de kwast ruim voldoende pasta aan op de overgebleven kitresten. Na ca 30 minuten kunnen de kitresten verwijderd worden met een plamuurmes of met een vochtige doek voor kwetsbare oppervlakken. Indien nodig handeling herhalen. Nawassen met water en zeep en vervolgens goed laten drogen.

Aandachtspunten: Bij poreuze materialen en geverfde ondergronden kan vlekvorming optreden.