

Reparatiepasta lichtgewicht

Beschrijving

Bolivia reparatiepasta licht is een gebruiksklaar product op basis van speciale acrylaatpolymeren voor het vullen en uitvlakken van barsten, voegen en gaten met maximale breedte van 50 mm en maximale diepte van 50 mm.

Het product krimpt niet, barst niet en is overschilderbaar na enkele minuten met een verf op waterbasis en met een verf op solventbasis.

Lagen van 4 tot 25 mm geven het beste resultaat.

Indien gewenst kan het na 1 dag drogen worden geschuurd met fijn schuurpapier.

Toepassing

Bolivia reparatiepasta moet tenminste twee maal worden overgeschilderd bij buiten gebruik. Bolivia reparatiepasta heeft een bijzonder goede hechting op poreuze materialen zoals steen, beton, pleister, hout, metselwerk, gips enz. enz.

Beperking: mag niet gebruikt worden op kunststof en metaal oppervlakken als ook op permanent vochtige ondergronden.

Eigenschappen¹

Kleur	: wit
Vlampunt	: niet van toepassing.
Schuurbaar	: na ca. 1dag, sterk afhankelijk van temperatuur, RV en laagdikte.
Overschilderbaar	: na ca. 10 minuten, sterk afhankelijk van temperatuur, RV en laagdikte.
Verpakking	: 1 en 5 liter
Houdbaarheid	: 2 jaar bij temperatuur tussen 5 en 25°C, in originele onaangebroken verpakking. Koel en vorstvrij opslaan.

¹ bij 20°C en 65% RV

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: plamuurmes
Type verdunning	: gebruiksklaar indien te droog 1 koffielepel water
Conditie	: temp. >5°C
Aanbevolen laagdikte	: Dunnere lagen versneld de droogtijd
Schoonmaken gereedschap	: direct na gebruik met water

Behandeling algemeen

Het product goed omroeren en vervolgens met een spatel in de opening drukken en gladstrijken.

Op een stof vrije en droge ondergrond aanbrengen en afwerken met een nat plamuurmes.