

TRANSPARANT BETON EN STEEN IMPREGNEERMIDDEL

MAAKT ALLE MINERALE ONDERGRONDEN ZOALS BETON, STEEN, BAKSTEEN, KLINKERS, NATUURSTEEN, KALKZANDSTEEN, ZANDSTEEN EN MINERAAL PLEISTER STERK WATERAFSTOTEND.

Beschrijving

Terraseal Pro is een door nano-technologie gedreven penetrerend, transparant impregneermiddel voor minerale ondergronden.

Terraseal Pro penetreert minerale ondergronden, verlaagt de oppervlaktespanning en geeft het oppervlak sterke waterafstotende / hydrofobe eigenschappen.

Terraseal Pro is een op watergedragen impregneermiddel dat water en vloeistoffen afstoot. Helpt schimmel en organische aangroei te voorkomen en zorgt voor een makkelijk te reinigen oppervlak.

Ideaal voor het waterdicht maken en beschermen van terrasvloeren en bestrating.

Bescherming

Terraseal Pro is vrij van oplosmiddelen en beschermt het oppervlak tegen water, vloeistoffen, vervuiling en slijtage door dagelijks gebruik.

Eigenschappen

- Uitstekend waterafstotend
- Damp-open (ademend vermogen)
- Sterk Hydrofoob (creëert duidelijk parelend effect)
- Uitstekende penetratiediepte
- Helpt vuilaanslag voorkomen
- Voorkomt zoutbloeiing en uitbloeiing
- Transparant / geen verandering aan het oppervlak
- Op watergedragen (oplosmiddelvrij)
- Milieuvriendelijk

Geschikt voor

Minerale ondergronden zoals; beton, steen, baksteen, klinkers, natuursteen, kalkzandsteen, zandsteen en mineraal pleister.

Toepassing

- Interieur / exterieur
- Horizontaal

Dekking

Met 1 liter Terraseal Pro kan ± 4 tot 5 m² met 2 lagen behandeld worden. Variatie in textuur en porositeit van de ondergrond kunnen de dekking en prestatie beïnvloeden.

Onderhoud

Het te behandelen oppervlak schoonmaken met milde zeep en water. Gebruik geen schoonmaakmiddel op basis van citrus of azijn. Organische betekent niet altijd "mild" en kan citrus ingrediënten bevatten die vermeden moeten worden.

Droogtijd

Droogtijd is 4-6 uur bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid. Het behandelde oppervlak mag 24 uur niet nat worden. Na 24 uur uitharden kan het oppervlak in gebruik genomen worden.

Lagere temperaturen of een hogere relatieve vochtigheid kan de droogtijd verlengen.

Schoonmaken

Maak gereedschap schoon met water en zeep. Ongebruikt product of oud materiaal kan weggegooid worden in overeenstemming met de geldende afvalregels van de regio.

Voorzorgsmaatregelen / veiligheid

Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. Niet voor inwendig gebruik. Gebruik geschikte uitrusting en gereedschap tijdens het aanbrengen.

Bewaarcondities

Bewaren bij een temperatuur van 7°C tot 30°C.

Houdbaarheid

Ongeopend 12 maanden houdbaar. Na 12 maanden wil het niet zeggen dat het product niet meer bruikbaar is. In dit geval is het echter een vereiste om de eigenschappen voor het beoogde gebruik te controleren op kwaliteit om u te verzekeren van de werking.

Uiterlijk / kleur

Melkachtig, droogt transparant en onzichtbaar op.

Verbruik

± 4 tot 5 m² per liter (toegepast in 2 lagen).

Gebruik

Gebruiker moet de geschiktheid van het product voor het beoogde project zelf vaststellen.

Test vóór toepassing altijd een klein stukje, om u van de gewenste prestatie, esthetiek en dekkingsgraad te verzekeren, en om de applicatietechniek te verifiëren. Laat het testgebied grondig drogen (24 uur) voor inspectie.

Het juiste gebruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Greenseal Solutions is niet verantwoordelijk bij onjuiste dosering of onjuist toepassen van het product. Gebruik van het product is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf en gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid hiermee in verband hebbende op zich.

TRANSPARANT BETON EN STEEN IMPREGNEERMIDDEL

MAAKT ALLE MINERALE ONDERGRONDEN ZOALS BETON, STEEN, BAKSTEEN, KLINKERS, NATUURSTEEN KALKZANDSTEEN, ZANDSTEEN EN MINERAAL PLEISTER STERK WATERAFSTOTEND.

TECHNOLOGIE // VOORDELEN

- **Vermindert oppervlakte-absorptie** van minerale ondergronden.
- **Natuurlijk finish** - biedt bescherming maar laat het uiterlijk van het oppervlak onveranderd.
- **Sterk Hydrofoob** - oppervlak wordt sterk waterafstotend.
- **Uitstekende slijtvastheid**, kras- en vlekbestendigheid.
- **Vuilwerend** - makkelijk reinigbaar
- **Vermindert organische aangroei** - algen, mos, schimmel, meeldauw.
- **Dampopen** - ondergrond blijft ademen.
- **Milieuvriendelijk**
- **Lage VOS** en niet giftig
- **Op waterbasis** (solvent vrij)

Garantie

Wij garanderen dat onze producten zijn vervaardigd onder strikte kwaliteitsnormen en dat de door ons verstrekte informatie, voor zover wij weten juist is. Onze producten worden geleverd op voorwaarde dat u uw eigen tests uitvoert, om de geschiktheid van ons product voor uw specifieke doel te bepalen. Elk gebruik of toepassing anders dan aanbevolen is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Vermelde fysische eigenschappen zijn typische eigenschappen en niet bedoeld als specificatie. Er wordt geen garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie of gegevens waarop deze gebaseerd zijn of op de resultaten die u zult krijgen van het gebruik ervan.

De over onze producten verstrekte informatie is geen verklaring of garantie. Aanvaarding van de levering van ons product betekent dat u de voorwaarden van deze garantie heeft aanvaard. Geen enkele vertegenwoordiger of wederverkoper is gemachtigd om enige verklaring of garantie te geven of enige andere aansprakelijkheid namens ons te doen bij de verkoop van onze producten.

Deze informatie en al het verdere technische advies, is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring van Greenseal Solutions. Greenseal Solutions aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het verstrekken van dergelijke informatie en advies, inclusief de mate waarin dergelijke informatie en advies betrekking kunnen hebben op bestaand intellectueel eigendom van derden rechten, in het bijzonder octrooirechten, noch zal een juridische relatie worden gecreëerd door of voortvloeien uit het verstrekken van dergelijke informatie en advies. Greenseal Solutions behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen in overeenstemming met de voortschrijdende innovatie en kennis. Greenseal Solutions is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van winst, omzet, handel, goodwill etc, die voortvloeit uit of verbonden is met enige informatie die hierin wordt verstrekt door Greenseal Solutions.