

Sika® MultiSeal

Zelfklevende waterdichtingsband

Product

Omschrijving

Sika MultiSeal is een waterdichtingsband in een grijs gelakt aluminium blad voorzien van een koud zelfklevende bitumenbekleding.
Sika Multiseal wordt verkocht in rollen van 10 m met een breedte van 10, 15 en 30 cm.
De dikte van één laag Sika MultiSeal is 1,2 mm.

Toepassingen

Snelle en duurzame waterdichtingswerken en herstellingen op barsten, voegen, gaten:

- op terrassen : voegen, voetstukken, zomen, opvullingen ;
- op daken : buizen, platen in asbestcement, bodem van schoorstenen, koepels, glazen ruiten,
- op gevels : barsten onder steunpunten, wateraflopen, ...,
- in zwembaden : voegen, barsten in de wanden, afvoerbuizen.

Voordelen

- Eenvoudige en snelle uitvoering.
- Uitstekende hechting op de meeste ondergronden (metaal, beton, mortel, steen, hout, glas, pannen, zink, aluminium, asbest cement, shingels).
- Waterdicht en waterbestendig.
- Goede weerstand aan U.V.
- Blijft soepel en flexibel zelfs bij koud weer.
- Kan overschilderd worden.
- De randen worden over elkaar aangebracht en kunnen gemakkelijk op elkaar worden geplaatst.

Eigenschappen

Opslag

Opslaan zonder speciale voorzorgen.

Verpakkingen

Rollen van 10 cm breedte, karton van 3 rollen
Rollen van 15 cm breedte, karton van 2 rollen
Rollen van 30 cm breedte, karton van 1 rol

Nota op de uitvoering

Algemene opmerkingen

Ondergrond

De ondergrond moet net, droog en stofvrij zijn.

Uitvoeringsmateriaal

Cutter of schaar - spatel om de band vast te duwen.



Uitvoering

Verwerking

Snij de band op de gewenste lengte af en haal het beschermingsblad er af.
Aanbrengen door sterk te drukken op de te herstellen plaats.

Uitvoering bij koud weer

De band licht verwarmen met een brander teneinde de directe hechting te verzekeren.

Uitvoering op poreuze ondergrond

Eventueel met het truweel of borstel een laag bitumineuse verf Igol Fundering aanbrengen als primer.

Uitvoering op cement vezels

Indien nodig ontstoffen met een licht bevochtigde vof alvorens de Sika Multiseal aan te brengen.

Voorzorgen bij het gebruik

Veiligheidsvoorschriften

Gebruik zonder speciale voorzorgen.

Herinnering

Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd.

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Sika nv
Pierre Dupontstraat 167
BE-1140 Evere
België
Tel. +32 2 726 16 85
Fax +32 2 726 28 09
www.sika.be

